

系列一覽

磁力攪拌器系列 (單點/多點) - 實驗室的常備戰力

MST/MST Digital

類比/數位磁力攪拌器



產品特色:

容量: 5L

轉速: 1100(類比)/1500(數位) RPM

功能: 反轉/定時/安全鎖/間歇開關
(數位)

ESP Ultraflat

靜音式磁力攪拌器



產品特色:

容量: 5L

轉速: 1100 RPM

功能: 主打靜音/環保/多用途/
無須維護

Microstirrer

耐腐蝕磁力攪拌器



產品特色:

容量: 5L

轉速: 1100 RPM

功能: 耐腐蝕面板/輕巧/多用途

AMI/AMI4

照明磁力攪拌器 (單點/4點)



產品特色:

容量: 5L

轉速: 1100 RPM

功能: 底部可發光/適合滴定攪拌

MSL 8/25/50 Digital

磁力攪拌器 (大容量/高扭力)



產品特色:

容量: 8-50L

轉速: 40-1500 RPM

功能: 反轉/定時/安全鎖/間歇開
關/扭力補償

Multi-Stirrer 6/15 Digital

多點磁力攪拌器 (6點/15點)



產品特色:

容量: 6點400 ML/15點250 ML

轉速: 1500 RPM

功能: 反轉/定時/安全鎖/間歇開
關/扭力補償

直流攪拌器系列 (數位/雲端) - 高黏性/容量樣品的強力打手



OHS Digital/Advance Series

置頂直流攪拌器 系列

產品特色:

容量: 0-100 L

轉速: 0-2000 RPM

黏度: 0-100,000 m Pa*s

扭力: Up to 200Ncm

功能: IP54 (業界最高)/專利Smart Chuck/
扭力補償/扭力範圍顯示/另有雲端機種可選擇

系列一覽

試管混合震盪器系列 (傳統/紅外線/多管) - 生醫生技的得力戰將

ZX3/Classic

傳統試管混合震盪器 系列

產品特色:

轉速: 3000 RPM

材質: 特殊鋅合金底座

功能: 分成**基本型/跑車型/減少手部壓力/可選擇按壓功能以及連續功能/可選配多種平台 (轉速不可超過 800 RPM)**

ZX4/Wizard

紅外線試管混合震盪器 系列

產品特色:

轉速: 3000 RPM

材質: 特殊鋅合金底座

功能: 紅外線感應器取代按壓/分成**基本型/跑車型/減少手部壓力/可選配多種平台 (轉速不可超過 800 RPM)**

TX4 Digital

數位紅外線試管混合震盪器

產品特色:

轉速: 3000 RPM

材質: 特殊鋅合金底座

功能: 數位螢幕顯示/減少手部壓力/可選擇按壓功能以及連續功能/可設定定時功能/可選配多種平台 (轉速不可超過 800 RPM)



Multi-TX5 Digital

數位多管混合震盪器

產品特色:

轉速: 2500 RPM

材質: 特殊鋅合金底座

功能: 數位螢幕顯示/適用於多數量樣本震盪應用/定時/反轉/間歇開關/脈衝模式/安全鎖/可客製化試管架

高剪切乳化均質機 系列 (類比/數位) - 均質/乳化/切割應用中的佼佼者

OV725 Digital

進階高剪切乳化均質機

可顯示刀具維護警示燈

無刷
馬達

產品特色:

轉速: 2000 ~ 25000 RPM

功能: 無刷馬達可達成乳化/

均質/切割/攪拌之功能/多種

定子轉子搭配之刀頭可選配/

定時功能/液晶螢幕顯示



OV625 Digital

基礎高剪切乳化均質機

產品特色:

轉速: 3000 ~ 25000 RPM

功能: 有刷馬達可達成乳化/

均質/切割/攪拌之功能/多種

定子轉子搭配之刀頭可選配/

液晶螢幕顯示



系列一覽

圓盤-加熱攪拌器 系列 (單點/多點) - 多種配件可做選配 (加熱包/加熱塊)

AREX-6 Connect Pro
雲端數位加熱攪拌器

產品特色:

容量: 20 L

溫度: 370度C

轉速: 1700 RPM

功能: 遠端操控/反轉/定時/
可外接探棒/VTF/各種
加熱塊可選配扭力
補償AREX-6 Digital Pro
數位加熱攪拌器

產品特色:

容 量: 20 L

溫度: 370度C

轉速: 1700 RPM

功能: 反轉/定時/可外接探棒/
VTF/各種加熱塊可選配扭力
補償AM4 & AM4 Digital
類比/數位多點加熱攪拌器扭力
補償

產品特色:

容量: 20 L x 4 (獨立控制轉速/溫度)

溫度: 370度C

轉速: 1500 RPM

功能: 可外接探棒/VTF/獨立控制

方盤-加熱攪拌器 系列 (單點/多點) - 同級品項最高規格/製藥單位的好幫手(雲端版本)

AREC 7 Connect
雲端數位加熱攪拌器扭力
補償

產品特色:

容 量: 20 L

溫度: 550度C

轉速: 1700 RPM

功能: 遠端操控/反轉/
定時/間歇開關/可外
接探棒AREC.X7
進階加熱攪拌器
(PT100/VTF)扭力
補償

產品特色:

容 量: 15 L

溫度: 550度C

轉速: 1500 RPM

功能: 可外接探棒/VTF

AREC 7
基礎加熱攪拌器扭力
補償

產品特色:

容 量: 15 L

溫度: 550度C

轉速: 1500 RPM

功能: 基本加熱/攪拌

扭力
補償Multi-HS Digital 6/15
數位多點加熱攪拌器(6點/15點)

產品特色:

容量: 6點款式可放400ML燒杯/
15點款式可放250ML燒杯

溫度: 120度C

轉速: 1000 RPM

功能: 扭力補償/無刷馬達/定時功能
/反轉功能/過熱警示方盤加熱攪拌器-全新系列
Coming soonAREC 10 Digital
(10x10加熱面板)AREC 4 Digital
(4x4加熱面板)

系列一覽

耐腐蝕加熱攪拌器系列(圓盤)-化學實驗的好幫手

RC 5
鋁製加熱板 (15L)

產品特色:

- IP 42 認證
- 最高溫度310° C
- 热板警告指示燈
- 接受容量高達15L的燒瓶
- 絶緣面板保護內部零件 (耐腐蝕)

ARE 5
鋁製加熱攪拌器 (15L)

產品特色:

- 內建無刷馬達
- 轉速從100到1500 rpm
- 加熱溫度最高可達310° C
- 絶緣面板保護內部零件 (耐腐蝕)
- SpeedServo™ 扭力補償專利技術

AREX 5
類比陶瓷加熱攪拌器 (20 L)

產品特色:

- 內建無刷馬達
- 轉速從100到1500 rpm
- 加熱溫度最高可達310° C
- 可以外接溫度感測器VTF
- 加熱面板為特殊陶瓷塗層技術
- 絶緣面板保護內部零件 (耐腐蝕)
- SpeedServo™ 扭力補償專利技術

AREX 5 Digital
類比陶瓷加熱攪拌器 (20 L)

產品特色:

- 內建無刷馬達
- 轉速從100到1500 rpm
- 加熱溫度最高可達310° C
- 加熱面板為特殊陶瓷塗層技術
- 數位面板可顯示加熱溫度/轉速
- 可以外接溫度感測器VTF/PT1000
- 絶緣面板保護內部零件 (耐腐蝕)
- SpeedServo™ 扭力補償專利技術

BOD測定系列-汙水實驗檢測的專家

BOD
生化需氧量檢測器

產品特色:

- 即時分析數據曲線 (BOD、壓力)
- 直觀的按鈕界面
- LED顯示螢幕
- 壓力範圍：500 - 2000 mbar
- 客製化測試報告
- 測試報告可比對
- 無線傳輸數據 (連接電腦操控)

